PHERVEY 11200

ES
EN
PT
FR
GR
IT
SV

11205
OCULAR AHUMADO
EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE — EN 166:2001
EN 170:2002

EMBALAJE 12 uds (unidad mínima de venta)
300 uds (caja grande)

STANDARDS EN166 1 F T K N

APLICACIONES

1: Clase óptica 1 (uso prolongado, sin distorsión visual).
F: Protección contra impactos de baja energía (partículas a gran velocidad hasta 45 m/s).
T: Apto para uso a temperaturas extremas (-5 °C a 55 °C).
K: Resistencia a la abrasión superficial (antiarañazos).
N: Resistencia al empañamiento (anti-vaho).
2C: Filtro UV con buen reconocimiento del color.
1,2: Número de tono del ocular (incoloro o levemente tintado), común para ambientes interiores.

MATERIALES

Policarbonato
Espuma interior antipolvo
Recubrimiento antiarañazos (K)
Recubrimiento antivaho (N)

CARACTERÍSTICAS

+ **Ligereza y comodidad**- Diseño compacto y liviano que reduce la fatiga en usos prolongados.
+ **Alta protección contra impactos**- Cumple con el nivel F (EN166), resistiendo impactos de partículas a baja energía (hasta 45 m/s).
+ **Lente extra-duradera de policarbonato**- Material resistente que prolonga la vida útil frente a golpes y condiciones exigentes.
+ **Tratamiento antiarañazos (K)**- Superficie reforzada que evita daños por partículas finas y mantiene la visibilidad.
+ **Protección antivaho (N)**- Tratamiento interno que reduce el empañamiento, ideal para entornos húmedos o calurosos.
+ **Resistencia a temperaturas extremas (T)**- Operativa entre -5°C y 55°C, perfecta para trabajos en condiciones exigentes.
+ **Filtro UV con buen reconocimiento de color (EN170 - 2C-1,2)**- Protege contra radiación ultravioleta sin distorsionar los colores naturales.
+ **Diseño ergonómico y fácil de colocar**- Forma anatómica que se ajusta cómodamente al rostro sin presiones molestas.
+ **Banda antipolvo interior**- Refuerzo interior que bloquea la entrada de polvo fino, ideal para ambientes industriales.
+ **Lentes amplias de alta visibilidad**- Campo visual extendido que facilita la lectura cercana y mejora la percepción periférica.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PHERVEY 11200

11205
SMOKED EYEPIECE
EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

PRODUCT SPECIFICATIONS

CE — EN 166:2001
EN 170:2002

PACKAGING 12 pcs (minimum unit of sale)
300 pcs (large box)

STANDARDS EN166 1 F T K N

APPLICATIONS

1: Optical Class 1 (long-term use, no visual distortion).
F: Protection against low energy impacts (high speed particles up to 45 m/s).
T: Suitable for use at extreme temperatures (-5°C to 55°C).
K: Surface abrasion resistance (anti-scratch).
N: Fog resistance (anti-fogging).
2C: UV filter with good colour recognition.
1,2: Eyepiece shade number (colourless or slightly tinted), common for indoor environments.

MATERIALS

Polycarbonate
Anti-dust inner foam
Scratch resistant coating (K)
Anti-fog coating (N)

CHARACTERISTICS

+ **Lightweight and comfortable -** Compact and lightweight design reduces fatigue during prolonged use.
+ **High impact protection -** Complies with level F (EN166), resisting low energy particle impacts (up to 45 m/s).
+ **Extra-durable polycarbonate lens -** Durable material extends the life of the lens against shocks and demanding conditions.
+ **Scratch-resistant treatment (K)**- Reinforced surface prevents damage from fine particles and maintains visibility.
+ **Fog protection (N)**- Internal treatment that reduces fogging, ideal for hot or humid environments.
+ **Extreme temperature resistance (T)**- Operational from -5°C to 55°C, perfect for work in demanding conditions.
+ **UV filter with good colour recognition (EN170 - 2C-1,2)**- Protects against UV radiation without distorting natural colours.
+ **Ergonomic and easy-to-fit design -** Anatomically shaped to fit comfortably on the face without uncomfortable pressure.
+ **Inner dust band -** Inner reinforcement that blocks the entry of fine dust, ideal for industrial environments.
+ **Wide, high-visibility lenses -** Extended field of vision facilitates close reading and improves peripheral perception.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PHERVEY 11200

11205
ÓCULO FUMADO
EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

ESPECIFICACIÕES DO PRODUTO

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

EMBALAGEM 12 unidades (unidade mínima de venda)
300 unidades (caixa grande)

NORMAS EN166 1 F T K N

APLICAÇÕES

1: Classe ótica 1 (utilização a longo prazo, sem distorção visual).
F: Proteção contra impactos de baixa energia (partículas de alta velocidade até 45 m/s).
T: Adequado para utilização a temperaturas extremas (-5°C a 55°C).
K: Resistência à abrasão da superfície (anti-riscos).
N: Resistência ao nevoeiro (anti-embaciamento).
2C: Filtro UV com bom reconhecimento de cores.
1,2: Número de tonalidade do óculo (incolor ou ligeiramente matizado), comum para ambientes interiores.

MATERIAIS

Policarbonato
Espuma interior anti-poeira
Revestimento resistente aos riscos (K)
Revestimento anti-embaciamento (N)

CARACTERÍSTICAS

+ **Leve e confortável -** O design compacto e leve reduz a fadiga durante uma utilização prolongada.
+ **Elevada proteção contra impactos -** Cumpre o nível F (EN166), resistindo a impactos de partículas de baixa energia (até 45 m/s).
+ **Lente de policarbonato extra-durável -** O material durável prolonga a vida da lente contra choques e condições exigentes.
+ **Tratamento anti-riscos (K**) - A superfície reforçada evita os danos provocados por partículas finas e mantém a visibilidade.
+ **Proteção contra o** embaciamento **(N**)- Tratamento interno que reduz o embaciamento, ideal para ambientes húmidos ou quentes.
+ **Resistência a temperaturas extremas (T**)- Funciona de -5°C a 55°C, ideal para trabalhar em condições exigentes.
+ **Filtro UV com bom reconhecimento de cores (EN170 - 2C-1,2**)- Protege contra a radiação UV sem distorcer as cores naturais.
+ **Design ergonómico e fácil de ajustar -** Forma anatómica para se ajustar confortavelmente ao rosto sem pressão desconfortável.
+ **Banda interior anti-pó -** Reforço interior que bloqueia a entrada de pó fino, ideal para ambientes industriais.
+ **Lentes largas e de alta visibilidade -** O campo de visão alargado facilita a leitura de perto e melhora a perceção periférica.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PHERVEY 11200

11205
OCULAIRE FUMÉ
EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE	EN 166:2001 EN 170:2002
EMBALLAGE	12 pièces (unité de vente minimale) 300 pièces (grande boîte)
NORMES	EN166 1F T K N

CANDIDATURES

1 : Classe optique 1 (utilisation à long terme, pas de distorsion visuelle).
F : Protection contre les impacts à faible énergie (particules à grande vitesse jusqu'à 45 m/s).
T : Convient pour une utilisation à des températures extrêmes (-5°C à 55°C).
K : résistance à l'abrasion de la surface (anti-rayures).
N : Résistance à la buée (anti-buée).
2C : Filtre UV avec une bonne reconnaissance des couleurs.
1,2 : Numéro de la teinte de l'oculaire (incolore ou légèrement teinté), courant pour les environnements intérieurs.

MATÉRIAUX

Polycarbonate
Mousse intérieure anti-poussière
Revêtement résistant aux rayures (K)
Revêtement anti-buée (N)

CARACTÉRISTIQUES

+ **Léger et confortable - La** conception compacte et légère réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée**.**
+ **Haute protection contre les impacts -** Conforme au niveau F (EN166), résistant aux impacts de particules de faible énergie (jusqu'à 45 m/s).
+ **Lentille en polycarbonate extra-durable - Le** matériau durable prolonge la durée de vie de la lentille contre les chocs et les conditions difficiles.
+ **Traitement anti-rayures (K**) - La surface renforcée empêche les dommages causés par les particules fines et préserve la visibilité.
+ **Protection antibuée (N**) - Traitement interne qui réduit la formation de buée, idéal pour les environnements humides ou chauds**.**
+ **Résistance aux températures extrêmes (T**) - Opérationnel de -5°C à 55°C, parfait pour travailler dans des conditions exigeantes**.**

filtre UV + avec une bonne reconnaissance des couleurs (EN170 - 2C-1,2) - Protège contre les rayons UV sans déformer les couleurs naturelles.

+ **Conception ergonomique et facile à mettre en place -** Forme anatomique pour s'adapter confortablement au visage sans pression inconfortable**.**
+ **Bande anti-poussière intérieure -** Renfort intérieur qui bloque l'entrée des poussières fines, idéal pour les environnements industriels.
+ **Verres larges à haute visibilité -** Le champ de vision étendu facilite la lecture de près et améliore la perception périphérique.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PHERVEY 11200

11205
ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ
EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 τεμάχια (ελάχιστη μονάδα πώλησης)
300 τεμάχια (μεγάλο κουτί)

ΠΡΟΤΥΠΑ EN166 1F T K N

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1: Οπτική κλάση 1 (μακροχρόνια χρήση, χωρίς οπτική παραμόρφωση).
F: Προστασία από χτυπήματα χαμηλής ενέργειας (σωματίδια υψηλής ταχύτητας έως 45 m/s).
T: Κατάλληλο για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες (-5°C έως 55°C).
K: Αντοχή στην τριβή της επιφάνειας (αντι-γρατζουνιά).
N: Αντοχή στην ομίχλη (αντιθαμβωτική προστασία).
2C: Φίλτρο UV με καλή αναγνώριση χρωμάτων.
1,2: Αριθμός απόχρωσης προσοφθάλμιου (άχρωμο ή ελαφρώς χρωματισμένο), συνηθισμένο για εσωτερικούς χώρους.

ΥΛΙΚΑ

Πολυανθρακικό
Εσωτερικός αφρός κατά της σκόνης
Επίστρωση ανθεκτική στις γρατζουνιές (K)
Αντιθαμβωτική επίστρωση (N)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ **Ελαφρύς και άνετος -** Ο συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός μειώνει την κόπωση κατά την παρατεταμένη χρήση.
+ **Υψηλή προστασία από πρόσκρουση -** Συμμορφώνεται με το επίπεδο F (EN166), αντιστέκεται σε πρόσκρουση σωματιδίων χαμηλής ενέργειας (έως 45 m/s).
+ **Εξαιρετικά ανθεκτικός πολυανθρακικός φακός -** Το ανθεκτικό υλικό παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φακού έναντι κραδασμών και απαιτητικών συνθηκών.
+ **Επεξεργασία ανθεκτική στις γρατζουνιές (K)-** Η ενισχυμένη επιφάνεια αποτρέπει τη φθορά από τα λεπτά σωματίδια και διατηρεί την ορατότητα.
+ **Προστασία από ομίχλη (N)-** Εσωτερική επεξεργασία που μειώνει το θόλωμα, ιδανική για υγρά ή ζεστά περιβάλλοντα.
+ **Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες (T)-** Λειτουργεί από -5°C έως 55°C, ιδανικό για εργασία σε απαιτητικές συνθήκες.
+ **Φίλτρο UV με καλή αναγνώριση χρωμάτων (EN170 -** 2C-1,2)- Προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία χωρίς να παραμορφώνει τα φυσικά χρώματα.
+ **Εργονομικός και εύκολος στην εφαρμογή σχεδιασμός -** Ανατομικό σχήμα για να εφαρμόζει άνετα στο πρόσωπο χωρίς δυσάρεστη πίεση.
+ **Εσωτερική ζώνη σκόνης -** Εσωτερική ενίσχυση που εμποδίζει την είσοδο της λεπτής σκόνης, ιδανική για βιομηχανικά περιβάλλοντα.
+ **Ευρείς, υψηλής ορατότητας φακοί -** Το εκτεταμένο οπτικό πεδίο διευκολύνει την ανάγνωση από κοντά και βελτιώνει την περιφερειακή αντίληψη.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PHERVEY 11200

11205
OCULARE AFFUMICATO
EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE — EN 166:2001
EN 170:2002

IMBALLAGGIO 12 pezzi (unità minima di vendita)
300 pezzi (scatola grande)

STANDARD EN166 1 F T K N

APPLICAZIONI

1: Classe ottica 1 (uso prolungato, nessuna distorsione visiva).
F: Protezione contro gli impatti a bassa energia (particelle ad alta velocità fino a 45 m/s).
T: Adatto all'uso a temperature estreme (da -5°C a 55°C).
K: Resistenza all'abrasione superficiale (antigraffio).
N: Resistenza alla nebbia (antiappannamento).
2C: filtro UV con buon riconoscimento dei colori.
1,2: numero di tonalità dell'oculare (incolore o leggermente colorato), comune per gli ambienti interni.

MATERIALI

Policarbonato
Schiuma interna antipolvere
Rivestimento antigraffio (K)
Rivestimento antiappannamento (N)

CARATTERISTICHE

+ **Leggero e confortevole - Il** design compatto e leggero riduce l'affaticamento durante l'uso prolungato.
+ **Elevata protezione dagli impatti - Conforme** al livello F (EN166), resiste agli impatti con particelle a bassa energia (fino a 45 m/s).
+ **Lente in policarbonato extra-resistente - Il** materiale resistente prolunga la durata della lente contro gli urti e le condizioni più difficili.
+ **Trattamento antigraffio (K)** - La superficie rinforzata evita i danni causati dalle particelle fini e mantiene la visibilità.
+ **Protezione antiappannamento (N)** - Trattamento interno che riduce l'appannamento, ideale per ambienti umidi o caldi.
+ **Resistenza alle temperature estreme (T)**- Funzionamento da -5°C a 55°C, perfetto per lavorare in condizioni difficili.
+ **Filtro UV con buon riconoscimento dei colori (EN170 - 2C-1,2)**- Protegge dai raggi UV senza alterare i colori naturali.
+ **Design ergonomico e facile da montare -** Forma anatomica per adattarsi comodamente al viso senza esercitare una pressione fastidiosa.
+ **Fascia antipolvere interna -** Rinforzo interno che blocca l'ingresso di polveri sottili, ideale per gli ambienti industriali.
+ **Lenti ampie e ad alta visibilità - Il** campo visivo esteso facilita la lettura ravvicinata e migliora la percezione periferica.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PHERVEY 11200

11205
RÖKT OKULAR
EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE EN 166:2001
EN 170:2002

FÖRPACKNING 12 st (minsta försäljningsenhet)
300 st (stor låda)

STANDARDER EN166 1F T K N

ANSÖKNINGAR

1: Optisk klass 1 (långvarig användning, ingen visuell förvrängning).
F: Skydd mot lågenergistötar (höghastighetspartiklar upp till 45 m/s).
T: Lämplig för användning vid extrema temperaturer (-5°C till 55°C).
K: Ytans nötningsbeständighet (anti-rep).
N: Motstånd mot dimma (anti-fogging).
2C: UV-filter med god färgåtergivning.
1,2: Okularets färgnyans (färglös eller lätt tonad), vanlig i inomhusmiljöer.

MATERIAL

Polykarbonat
Dammskyddande innerskum
Reptålig beläggning (K)
Antireflexbeläggning (N)

EGENSKAPER

+ **Lätt och bekväm -** Kompakt och lätt design minskar tröttheten vid långvarig användning.
+ **Högt stötskydd -** Uppfyller nivå F (EN166), motstår lågenergistötar från partiklar (upp till 45 m/s).
+ **Extra tålig lins av polykarbonat - Det** tåliga materialet förlänger linsens livslängd mot stötar och krävande förhållanden.
+ **Reptålig behandling (K)**- Förstärkt yta förhindrar skador från fina partiklar och bibehåller synligheten.
+ **Fog protection (N)**- Invändig behandling som minskar imma, perfekt för fuktiga eller varma miljöer.
+ **Extremt temperaturmotstånd (T)**- fungerar från -5°C till 55°C, perfekt för arbete under krävande förhållanden.
+ **UV-filter med god färgigenkänning (EN170 - 2C-1,2)**- Skyddar mot UV-strålning utan att förvränga naturliga färger.
+ **Ergonomisk design som är lätt att sätta på -** Anatomiskt formad för att sitta bekvämt på ansiktet utan obehagligt tryck.
+ **Inre dammband - Inre** förstärkning som hindrar fint damm från att tränga in, perfekt för industrimiljöer.
+ **Breda linser med hög** synbarhet - Utökat synfält underlättar närläsning och förbättrar periferin.

SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN