



KIT ARNES **10 BASIC PLUS**



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
FALL PROTECTION
PROTECTION CONTRE LES CHUTES

FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

MADE IN SPAIN

UK
CA CE

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

KIT ARNÉS 10 BASIC PLUS

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

FALL PROTECTION | PROTECTION CONTRE LES CHUTES

— 10 BASIC PLUS ARNÉS ANTICAÍDAS FALL ARREST HARNESS / HARNAIS ANTICHUTE

• El arnés anticaídas Climax 10 Basic Plus es un equipo de protección individual indicado para trabajos en altura que no necesitan dispositivos de sujeción.

• The Climax model 10 Basic plus fall arrest harness has been especially designed to work in situations that securing devices are not required.

• Le harnais antichute Climax 10 Basic Plus est un équipement de protection individuelle indiqué pour travaux en hauteur ne nécessitant pas de dispositifs de sécurité sujection.

— CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

• Dispone de un punto de anclaje anticaídas (A) dorsal en hebilla D de acero de 8 mm (nº1) y otro frontal compuesto por dos gazas. (nº2) Cinta de poliéster de 45 mm. Hebillas de regulación de piernas.

Includes a dorsal fall arrest attachment point (A) comprising with a 8mm steel D buckle (No.1) and a chest fall arrest attachment composed of two straps. (No.2) 45 mm polyester strap. Includes buckles on the leg loops.

Il dispose d'un point d'ancrage antichute dorsal (A) en boucle D en acier de 8 mm (nº1) et un autre devant composé de deux boucles. (#2) Ruban polyester 45 mm. Boucles de réglage des jambes.



 **Peso 0,593 Kg.**

— CU. 29/1 SEMI ELEMENTO DE AMARRE LANYARD / LONGES

El equipo de amarre debe conectarse por uno de sus extremos a un punto de anclaje mediante un conector compatible y por el otro extremo a un dispositivo previsto para parar las caídas (absorbedor de energía, dispositivo anticaídas retráctil...). ATENCIÓN: El elemento de amarre Cu. 29/1 SEMI sin absorbedor de energía no debe emplearse en un sistema anticaídas.

The lanyard must be connected at one end to an anchorage point by means of a compatible connector and at the other end to a device designed to arrest falls (energy absorber, retractable fall arrest device...). ATTENTION: The lanyard Cu. 29/1 SEMI without energy absorber must not be used in a fall arrest system.

La longe doit être reliée à une extrémité à un point d'ancrage au moyen d'un connecteur compatible et à l'autre extrémité à un dispositif destiné à arrêter les chutes (absorbeur d'énergie, antichute à rappel automatique...). ATTENTION : La longe Cu. 29/1 SEMI sans absorbeur d'énergie ne doit pas être utilisé dans un système antichute.




KIT ARNÉS 10 BASIC PLUS

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

FALL PROTECTION | PROTECTION CONTRE LES CHUTES

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES



◆ Carga de rotura mínima: 22 kN
Minimum breaking load: 22 kN
Charge de rupture minimale : 22 kN

1. CUERDA / ROPE / CORDE

Cuerda de poliamida semiestática de clase A que posee un diámetro de 11 mm y una gran resistencia a la tracción.

Class A semi-static polyamide rope with a diameter of 11 mm and high tensile strength.

Corde en polyamide semi-statique de classe A, d'un diamètre de 11 mm, à haute résistance à la traction.

2. EXTREMOS / BOTH ENDS / EXTRÉMITÉS

Los dos extremos del elemento de amarre van provistos de una gaza inyectada de polipropileno color rojo a modo de guardacabos para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por los conectores de unión.

Both ends of the rope are equipped with a red injected polypropylene thimble to protect the rope from friction caused by the karabiners.

Les deux extrémités de la longe sont munies d'une gaze rouge en polypropylène injecté servant de cale pour protéger la corde des frottements causés par les connecteurs de jonction.

MOD. 30 CONECTOR

CONNECTOR / MOUSQUETON



◆ 23 kN

16 mm

La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de fabricación para todos los equipos con componentes que sean textiles o plásticos. La vida útil para los equipos y componentes metálicos es indefinida.

The theoretical useful life of the equipment is 15 years from the date of manufacture for all equipment with components that are textile or plastic. The useful life for metallic equipment and components is indefinite.

La durée de vie théorique des équipements est de 15 ans à compter de la date de fabrication pour tous les équipements dont les composants sont textiles ou plastiques. La durée de vie utile des équipements et composants métalliques est indéfinie.

ENSAYOS - CERTIFICACIÓN / TEST - CERTIFICATION / TESTS - CERTIFICATION

CERTIFICACIÓN CE

Normas : EN 354: 2010
EN 361: 2002 / EN 362: 2004
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N° 1019

CE CERTIFICATION

Norms : EN 354: 2010
EN 361: 2002 / EN 362: 2004
Regulation (EU) 2016/425
Notified body: N° 1019

CERTIFICATION CE

Norme : EN 354: 2010
EN 361: 2002 / EN 362: 2004
Reglamento (UE) 2016/425
Organisme de contrôle N° 1019