



Composición

94% Poliéster, 6% Elastano
165 gr/m²



Tejido

Microfibra

Características de la prenda

Unisex
Cuello pico
Tres Bolsillos
Aberturas laterales
Transpirable

Tallas disponibles

De la XS a la 4XL

Colores disponibles

0022

Instrucciones de lavado




Tabla de medidas

114007B	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A	49	52	55	58	61	64	67	70
B	70	71	72	73	74	75	76	77

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018



ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
Pol. Ind. Sepes, C. Alfareros, 6-8,
13250 Daimiel (Ciudad real)

DESCRIPCION DEL TEJIDO	CARACTERISTICAS
Composición(UNE 40110:1994):	94% Poliéster 6% Spandex
Construcción(UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980):	Microfibra
Peso acabado(UNE-EN 12127:1998):	165 g/m²
Título hilo(ISO 7211-5:1984):	75D/72F x 100D//2
Densidad(UNE-EN 1049-2:95):	Urdimbre 38/cm Trama 28/cm
Ancho uzil:	160 cm

COMPORTAMIENTO FISICO		Test Utilizado	Resultados
Resistencia a la rotura por tracción:	Urdimbre	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras	850 N
	Trama		580 N
Resistencia al rasgado:	Urdimbre	ASTM D 1424:2007	28 N
	Trama		31 N
Estabilidad dimensional al lavado e secado domésticos:	Urdimbre	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	+/- 3%
	Trama		+/- 3%
Pilling:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4

COMPORTAMIENTO DEL COLOR		Test Utilizado	Resultados
Solidez de las tinturas al frote:	Seco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4
	Mojado		4
Solidez de las tinturas al lavado:	Color degradación	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Color descarga		4
Solidez de las tinturas al sudor ácido:	Color degradación	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4-5
	Color descarga		4
Solidez de las tinturas al sudor alcalino:	Color degradación	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4-5
	Color descarga		4
Solidez de las tinturas a la luz artificial:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2	4

Instrucciones lavado



Temperatura de lavado



No usar lejía



No apto para secadora



Lavado en seco P



Planchado máximo 150°

Glosario de Iconos



Indica la característica de transpirable.

Glosario de colores



0022 Beige

ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71

Pol. Ind. Sepes, C. Alfareros, 6-8,
13250 Daimiel (Ciudad real)