GUANTE JUBA - M362K CIVICA

Guante de motorista corto, certificado con el máximo nivel de prestaciones para la conducción.



NORMATIVA

CE CAT.II

EN 13594:2015 2 KP

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

- Repartidores.
- Mensajeros.
- Cuerpos de seguridad.
- Courier internacional.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado según la norma EN 13594:2015 para guantes de motocicleta, con NIVEL 2 DE PROTECCIÓN, el máximo nivel de prestaciones frente a abrasión, desgarro, corte e impacto para actividades de conducción.
- Palma y dorso fabricados con PIEL DE CABRA DE PRIMERA CALIDAD combinada con tejido técnico para una excelente resistencia a la abrasión y una óptima transpirabilidad.
- Refuerzos ANTI-IMPACTO EN NUDILLOS Y FALANGES que absorben y dispersan la energía en caso de golpe o caída.
- Panel de VENTILACIÓN en el pulgar para favorecer la circulación del aire y reducir la acumulación de calor.
- Totalmente FORRADO para una mejor absorción de la humedad y un confort superior.
- AJUSTE SEGURO en muñeca mediante correa para una mayor estabilidad durante la conducción.
- Diseño ERGONÓMICO que mejora el control de los mandos y reduce la fatiga.
- Compatible con PANTALLAS TÁCTILES.

COLOR	LARGO	TALLAS	EMBALAJE
Negro	XS - 23,5 cm S - 24 cm M - 24,5 cm L - 25 cm XL - 25,5 cm XXL - 26 cm XXXL - 26,5 cm	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL 12/3XL	5 UNIDADES DE STOCK EN PAQUETE pares/paquete 50 UNIDADES DE STOCK pares/caja

JUBA© PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.
Avenida Logroño 29-31, 26250 Santo Domingo de la Calzada, La Rioja (España)
Tel. (+34) 941 340 885 · info@juba.es · www.jubappe.com

NORMATIVAS

EN 13594:2015



EN 13594:2015



EN 13594:2015



EN 13594:2015



Norma de aplicación para guantes para uso de motocicleta en actividades de conducción.

Nivel 1

Para los guantes diseñados para aportar protección con pocas restricciones ergonómicas asociadas a su uso.

Nivel 2

Para los guantes que aportan mayor protección que el nivel 1. Puede conllevar mayor restricción de peso y dificultad de movimientos.

Requisitos	Nivel 1	Nivel 2
Longitud del puño mínima	≥15mm	≥50mm
Sujeción	≥25n	≥50n
Resistencia al desgarro: palma y lado de la palma de los dedos	≥25n	≥35n
Resistencia al desgarro: puño, dorso y lado del dorso de los dedos	≥18n	≥30n
Resistencia al desgarro: horquillas	≥18n	≥25n
Resistencia de las costuras: costuras principales	≥6n/mm	≥10n/mm
Resistencia de las costuras: horquillas	≥4n/mm	≥7n/mm
Índice mínimo de resistencia al corte: lado de la palma	≥1,2	≥1,8
Índice mínimo de resistencia al corte: lado del dorso	No se requiere	≥1,2
Requisitos mínimos de resistencia a la abrasión por impacto: tiempo de abrasión individual	≥3,0s	≥6,0s
Requisitos mínimos de resistencia a la abrasión por impacto: tiempo medio de abrasión	≥4,0s	≥8,0s
Requisitos mínimos de la atenuación de impacto: resultado individual	Opcional ≤ 9,0kn	Obligatorio ≤ 5,0kn
Requisitos mínimos de la atenuación de impacto: fuerza media transmitida	Opcional ≤ 7,0kn	Obligatorio ≤ 4,0kn