PROLIMAX
HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.

Guante de Nitrilo SOFT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Guante de Nitrilo 100%, color azul violeta, ambidiestros, sin empolvar y con puño enrollado para una mejor adaptación y facilidad de extracción.

Posee una superficie exterior micro texturizada en la punta de los dedos para un mejor agarre, mientras que la superficie interna es lisa y ha sido clorinada para facilitar el engarzado.

Fabricados 100% Libres de Látex, libre de Ftalatos, NO estériles y con un AQL para defectos de 1.5.

PROPIEDADES FÍSICAS

	60202XS	60202S	60202M	60202L	60202XL
Ancho de Palma	70-79 mm	80-89 mm	90-99 mm	100-109 mm	110-120 mm
Peso	2.5 gr. +/-0.2	3.0 gr. +/-0.2	3.5 gr. +/-0.2	4.0 gr. +/-0.2	4.5 gr. +/-0.2
Largo Total	Mínimo 240 mm				
Grosor Dedos	0.10mm +/-0.01				
Grosor Palma	0.07mm +/-0.01				

	Antes de envejecimiento	Después de envejecimiento
Límite de resistencia a la tensión (MPa)	Min. 15	Min. 14
Elongación	Min. 500 %	Min. 400 %
Fuerza en la Rotura (N)	Min. 6	Min. 6

INSTRUCCIONES

Guante de UN SOLO USO, no debe ser reutilizado.

Es importante tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes, para disminuir el riesgo de dermatitis. Este guante está fabricado con materiales los cuales no se conoce que puedan producir alergia. No obstante en individuos propensos a ello, pueden presentar reacciones de rechazo.

Al quitárselos, evite que la superficie exterior de los guantes entre en contacto con su piel, puesto que puede haber sido contaminada. Tras su uso, lavar e hidratar las manos.



TALLAS DISPONIBLES

	Referencia	Código EAN Caja	Código EAN Estuche
Talla Extra Pequeña	60202XS	8 436045 020499	8 436045 02049 9
Talla Pequeña	60202S	8 436045 020505	8 436045 02050 5
Talla Mediana	60202M	8 436045 020512	8 436045 02051 2
Talla Grande	60202L	8 436045 020529	8 436045 02052 9
Talla Extra Grande	60202XL	8 436045 020536	8 436045 02053 6

PROLIMAX
HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.

Guante de Nitrilo SOFT

ALMACENAJE Y LOGÍSTICA

Almacenar siempre en el embalaje original, en un lugar seco y a temperaturas oscilantes entre –2° y +50° (se aconseja siempre entre +5° y +30°). No exponer directamente a la luz solar.

Estuche	Caja	Palet
100 unidades	10 estuches	84 cajas
21 x 11 x 6 cm	31 x 23 x 22 cm	120 x 80 x 169 cm

NORMATIVAS

EN ISO 21420:2020
Referida a los requisitos generales de los guantes de protección.

UE 10/2011
Norma sobre materiales y objetos plásticos destinado a entrar en contacto con productos alimenticios, y sus posteriores modificaciones.

ISO 9001:2015
Norma internacional de aplicación Sistemas de control de calidad y su requisitos.

Reglamento (UE) 2016/425
Relativa a los equipos de protección personal.
Categoría EPI: Categoría III.

EN-374
Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B
EN ISO 374-2:2019
EN 16523-1:2015
EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016

Químico	EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/ TIPO B Nivel de permeación	EN ISO 374 – 4:2019 Nivel de degradación
(K) Hidróxido sódico 40%	Nivel 6	1.4 %
(P) Peróxido de hidrogeno 30%	Nivel 6	24.0 %
(T) Formaldehido 37%	Nivel 6	10.9 %

Reglamento (UE) 2017/745
Relativa a los Productos Sanitarios.
Clase I.

EN-455
Guantes de protección para la exploración.

EN-455.1:2022
EN-455.2:2015
EN-455.3:2015
EN-455.4:2009

ISO 13485:2016
Norma internacional específica para productos sanitarios.

ASTM D6978-05
Test de permeación de fármacos citostáticos.

ASTM F1671
Certificado de resistencia a la penetración viral.

CE 2777 · ISO 374-5:2016 VIRUS · ISO 374-1:2016/Tipo B KPT · LIBRE DE LATEX · LIBRE DE POLVO · MD

PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL,S.L.
CIF: B-45632767
C/ Jardines, 7 - CP:45525 — BARCIENCE (Toledo)
Tlf: 925 779 507
mail: gestion@prolimax.es

ULTIMA ACTUALIZACION: 21/07/2025

R.G.S.A Importador fuera de la CEE 39.03909/TO
Licencia Importador Producto Sanitario 5971-PS

Atención al cliente
925 779 507
www.prolimax.es