

TYR S3S MAX HRO

COMPOSICIÓN:

- Bota de seguridad.
- Piel.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Suela PU/Caucho nitrilo.

EN ISO 20345:2022 S3S+CI+HI+HRO+FO+SR.

+INFO:

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,4-1,6 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex.

Forro: Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.

Sistema de cierre: Cordones.

Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.

Plantilla antiperforación: No metálica PS; flexible; resistente 1100N.

Plantilla confort: Termoconformada de EVA; extraíble; antiestática; antibacteriana y fungicida.

Suela: Poliuretano antiestático y caucho nitrilo; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR.

Mondopoint 12.



TALLAS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

NORMATIVA



EN ISO
20345:2022

CAT II

USOS

Industria en general

PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **TB** GROUP

TYR S3S MAX HRO

COMPOSITION:

- Safety boot.
- Leather.
- Non-metallic toe and insole.
- PU/Nitrile rubber sole.

EN ISO 20345:2022 S3S+CI+HI+HRO+FO+SR.

+INFO:

Upper: Hydrofuged bovine flower leather, thickness 1.4-1.6 mm; high-resistance polyurethane collar over latex foam.

Lining: 'Shoe Tech' special padded fabric for safety.

Closure system: Laces.

Toe cap: Non-metallic fiberglass; non-magnetic and thermal insulating; impact resistant to 200J and compression 15kN.

Puncture-resistant insole: Non-metallic PS; flexible; resistant to 1100N.

Comfort insole: Thermoformed EVA; removable; anti-static; antibacterial and fungicidal.

Sole: Anti-static polyurethane and nitrile rubber; resistant to hydrocarbons; slip resistance level SR.

Mondopoint 12.



SIZES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

STANDARDS



EN ISO
20345:2022

CAT II

USES

General use

PRESENTATION

1 pair / 10 box

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **GROUP TB**

TYR S3S MAX HRO

COMPOSIÇÃO:

- Bota de segurança.
- Couro.
- Biqueira e palmilha não metálica.
- Sola de PU/Caucho nitrílico.

EN ISO 20345:2022 S3S+CI+HI+HRO+FO+SR.

+INFO:

Corte: Pele flor de bovino hidrofugado, espessura 1,4-1,6 mm; colar de poliuretano de alta resistência sobre espuma de látex.

Forro: Tecido "Shoe Tech" acolchoado especial para segurança.

Sistema de fecho: Cadarços.

Puntera: Não metálica de fibra de vidro; amagnética e atérmica; resistente a impactos de 200J e compressão de 15kN.

Plantilha antiperfuração: Não metálica PS; flexível; resistente a 1100N.

Plantilha conforto: Termoconformada de EVA; removível; antiestática; antibacteriana e fungicida.

Sola: Poliuretano antiestático e borracha nitrílica; resistente a hidrocarbonetos; nível de deslizamento SR.

Mondopoint 12.



TAMANHOS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

REGULAMENTOS



EN ISO
20345:2022

CAT II

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **TB** GROUP

TYR S3S MAX HRO

COMPOSITION:

- Chaussure de sécurité.
 - Cuir.
 - Embout et semelle intérieure non métallique.
 - Semelle PU/Caoutchouc nitrile.
- EN ISO 20345:2022 S3S+CI+HI+HRO+FO+SR.**

+INFO:

Corte: Cuir de fleur de vache hydrofuge, épaisseur 1,4-1,6 mm; col en polyuréthane de haute résistance sur mousse de latex.

Doublure: Tissu "Shoe Tech" rembourré spécial pour la sécurité.

Système de fermeture: Lacets.

Embout: Non métallique en fibre de verre; amagnétique et isolant thermique; résistant aux impacts de 200J et à la compression de 15kN.

Semelle anti-perforation: Non métallique PS; flexible; résistant à 1100N.

Semelle confort: Thermoformée en EVA; amovible; antistatique; antibactérienne et fongicide.

Semelle: Polyuréthane antistatique et caoutchouc nitrile; résistant aux hydrocarbures; niveau de glissement SR.

Mondopoint 12.



TAILLES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

RÈGLEMENT



EN ISO
20345:2022

CAT II

UTILISATIONS

Usage général

PRÉSENTATION

1 paire / 10 carton

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **GROUP TB**